

Mini LED 背光

特殊結構光膜

應用於筆電系列超薄設計較一般產品減少0.3毫米，其特殊結構讓整體發光效率較一般產品增加5%，並且可以減少20% LED 使用量。



Lens Sheet Film Size		Lens Sheet Film Thickness	
5"~32"		Film 0.1t~0.4t	
Size	16" For Notebook Display		
Dimming Zone	1000 zone, 4 LED for 1 Zone		
Brightness	Typ. 1180 nits		
Color Gamut	DCI P3 > 99%		
BLU Thickness	1.66mm		
LCM Thickness	2.2 mm (Normal 2.6mm)		
BLU PWR	Max. 23W		

專利導光透視

專利設計導光透鏡，讓直下式厚度和側入式相同，維持高亮度、高對比、廣色域的超凡表現。



直下式 = 側入式

Guiding Lens Plate Size		Guiding Lens Plate Thickness	
5"~17.3" per 1sheet, >18" Multi-piece splicing assembly		Less than 0.6 mm	
Size	16" For Notebook Display OD Zero		
Dimming Zone	1000 zone, 1 LED for 1 Zone		
Brightness	Typ. 1180 nits (HDR 1400)		
Color Gamut	DCI P3 > 94%		
BLU Thickness	1.66 mm		
LCM Thickness	2.2mm (Normal 2.6mm)		
BLU PWR	Max. 20W		

專利導光透鏡

高亮度高效率

極致純黑表現

滿足HDR 1400